

Model	Hyd. ruka	Pneumatiky	Zdvih náprav	Brzdy všech 4 kol	Vzduchové brzdy všech 4 kol	Parkovací brzda	Kontejnér (4,5 m)	Kontejnér (6 m)	Délka podvozku (mm)	Vzdálenost mezi hákem a zadní rohu (mm)	Úhel sklápění	Hydr. zámek kontejneru	Standardní náprava	Listové odpružení náprav	Zesílené zavěšení pro vyšší zatížení podvozku 100 mm	Hydraulické blokování náprav	Hydraulický zámek kol pro průběh vykládky a nakládání	Matování náprav	Trojnápravová modifikace
7-10	T ²	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	-	PMP	T ^{SP}	-	P ^M	T	-	-
8-12	T ¹	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P*	T	-	-
10-14	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P*	T	T ¹	-
12-15	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P*	T	T ¹	-
14-17	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	P ^{SP}	-	-	-	P	T ¹	-
15-19	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	PMP	-	T	P*	T	T ¹	-
17-20	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	P ST	-	T	-	P	T ¹	-
20-24	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	T	PMP	T ST	T	P*	T	T ¹	-
22-27	T ¹	T	-	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	P	P ^{STT}	-	-	-	P	P ²	P
Možnost pozdější montáže	NE	ANO	ANO	NE	NE	ANO	-	-	-	-	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
P = Standard T = Volitelné - = Nedostupné	Počet dostupných hydraulik 6,5m ruka doporučená		H = hydraulický	H = hydraulické		od varianty 4,2 do 4,6 Navštivte webové stránky pro alternativy kontejnerů	od varianty 5,5 do 6,0 Navštivte webové stránky pro alternativy kontejnerů					MP - ložné nápravy SP - náprava s listovým odpružením ST - ztlumená nápr. s list. odpruž. STT - ztlumená nápr. s list. odpruž.	SP - náprava s listovým odpružením ST - ztlumená nápr. s list. odpruž.		M - Mechanické * - ne s listovým odpružením	Vyžaduje kombinaci se ztlumenou nápravou s listovým odpružením	Počet natažených náprav		

Model	Pohlohotatelná oj	Různé typy těžkých zařízení, přední a zadní	Brzdy s proměnlivou brzdovou silou (dle zatížení)	Pevná věž s hákem	Složitelná věž s hákem	Výsuvná věž s hákem	Výškové nastavitelná oj	Hydraulický rozvaděč s ovládacím boxem	Parkovací opěrná nožička	Park. opěrná nožička (volitelná)	Nezávislý hydraulický obvod	Standardní ovladač sklápění	Hydr. ovladač sklápění volitelný	Hydraulický výstup na věži	Poziční světla	Nářadí	Blatníky	Max. rychlost
7-10	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	30 km/h
8-12	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	40 km/h
10-14	T	T	T	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
12-15	T	T	T	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
14-17	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
15-19	T	T	-	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
17-20	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	P ^C	40 km/h
20-24	T	T	T	-	-	P	T	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
22-27	T	T	T	-	-	P	P	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	P	T	T	P ^C	40 km/h
Možnost pozdější montáže	NE	ANO	ANO	NE	NE	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
P = Standard T = Volitelné - = Nedostupné	VBG Těžné oko zazná koule		pouze s nápravami s listovým odpružením				dosahuje ovládní menšího brzdového účinku	M - mechanická park. nožička H - hydraulická park. nožička C - výškové nastavitelná mech. nožička	M - mechanická park. nožička H - hydraulická park. nožička C - výškové nastavitelná mech. nožička	vyžaduje hydraulický rozvaděč s ovládacím	M - mechanický H - hydraulický			Standardní oranžová odrazka		C - blatníky přední/zadní		